

STORM HOT BOX 200



CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional de tres pistones en cerámica.
- Termostato regulación de la temperatura con alta sensibilidad.
- Sobre pedido circuito de control de llama.
- Robusta estructura en acero pintado en altos hornos - o ABS.
- Caldera con serpentín en acero Mannesmann.
- Cable de alimentación de 5 mts.
- TST-Total Stop Paro total.
- Válvula seguridad.
- Depósito de agua con flotador.
- Aspiración detergente en alta presión.
- Manguera de alta presión 10 mts R1/R2-200 Bar.
- Alto rendimiento en vapor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión bar	200
Presión máx. bar	250
Caudal L/min	15
Tensión pH-Hz-V	3-50 / 60-400
Potencia total CV	7,5
RPM	1.500
Temp. máx. admisión °C	60
Peso Kg	80
Temp. de trabajo	120 - 140 °C
P.V.P. € (IVA no incluido)	2.200€

ACCESORIOS de SERIE



USO RECOMENDADO

Hidrolimpiadora de agua caliente industrial de alto rendimiento para trabajos exigentes. Es ideal para la eliminación de todo tipo de suciedad, especialmente grasas y aceites gracias a su elevado calentamiento de agua hasta 120°C . Alto poder desinfectante dado a su alta temperatura de trabajo sin necesidad de aplicar químicos .Especialmente indicados en los siguientes sectores: automoción, transporte, agrario, ganadero, avícola, alimentario, construcción, limpieza etc.

Máquinas con marcado

ACCESORIOS OPCIONALES y PRODUCTOS RELACIONADOS

