

STORM AF-1515



CARACTERÍSTICAS

- Motor eléctrico asíncrono, servicio continuo, 1.450 r.p.m.
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Cable eléctrico de 5 mt.
- Válvula *by-pass* automática con regulador de presión.
- Carro de transporte de acero galvanizado con mango cómodo y robusto para el transporte.
- Sistema *BY-PASS*.
- Lanza con pistola automática.
- Interruptor salvamotor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión bar	150
Presión máx. bar	200
Caudal L/min	15
Tensión pH-Hz-V	3-50 / 60-400
Potencia total CV	7,5
RPM	1.500
Temp. máx. admisión °C	60
Peso Kg	50
P.V.P. € (IVA no incluido)	1.100,00 €

ACCESORIOS de SERIE



USO RECOMENDADO

Hidrolimpiadora de agua fría industrial de alto rendimiento para trabajos exigentes. Sus altas prestaciones de presión y caudal hacen de estos equipos una herramienta ideal para el profesional. Especialmente indicados en los siguientes sectores: automoción, transporte, agrario, ganadero, avícola, alimentario, construcción, limpieza etc.

Máquinas con marcado

ACCESORIOS OPCIONALES y PRODUCTOS RELACIONADOS

